

Endlos und unermüdlich

Der kleine XLED 2007 tritt in große Fußstapfen. Er ist der direkte Nachfolger des beliebten XLED 336 und würdigt diesen mit einem Facelift, das alle Anregungen und offenen Wünsche der Anwender berücksichtigt. Segmentweise ansteuerbare 15 Watt 4in1 LEDs und ein noch engerer Beam mit nur 6° Abstrahlwinkel bringen es hier auf den Punkt.

Eine weitere Revolution stellt die endlose PAN und TILT-Rotation dar. Hier wurde eine neue robuste Technologie genutzt, die diesem System eine enorme Haltbarkeit verleiht.



Endless and tireless

The small XLED 2007 has some mighty large boots to fill! It is the direct successor of the popular XLED 336 and does full justice to the role, with a facelift that takes account of the suggestions of users, leaving no prayer unanswered. Fifteen-watt 4-in-1 LEDs controllable in segments and a still narrower beam with an angle of only 6° supply the finishing touches.

Whilst the endless rotation in the pan and tilt planes represent a further revolution. Here, new and robust components have been used to give the system enormous durability.

Features

- endless rotation über beide Achsen
- 6° Abstrahlwinkel
- LCD-Display
- verschleißfreie Touchbuttons

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------|
| XLED 2007 Beam | Artikelnummer: pr8123 |
| Spannung: | 90 – 264 VAC – 50/60 Hz |
| Anschluss: | Anschlusskabel |
| Ansteuerung: | DMX 512 – W-DMX |
| Leistungsaufnahme: | 150 W |
| LEDs: | 7 x 4in1 RGBW 15 W |
| Abstrahlwinkel: | 6° |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Breite: | 224 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 204 mm |
| Gewicht: | 4,60 kg |

Zubehör

| | |
|----------------|----------------------------|
| Omegabügel Set | Artikelnummer: auf Anfrage |
| Transportcase | Artikelnummer: auf Anfrage |



Features

- endless rotation on both axes
- 6° beam angle
- LC display
- non-wearing touch buttons

Technical specifications

| | |
|--------------------|-------------------------|
| XLED 2007 Beam | Article number: pr8123 |
| Voltage: | 90 – 264 VAC – 50/60 Hz |
| Connector: | fixed cable |
| Control: | DMX 512 - W-DMX |
| Power consumption: | 150 W |
| LEDs: | 7 x 4in1 RGBW 15 W |
| Beam angle: | 6° |
| Housing: | plastic |
| Protection class: | IP20 |
| Width: | 224 mm |
| Height: | 245 mm |
| Depth: | 204 mm |
| Weight: | 4.60 kg |

Accessories

| | |
|----------------|------------------------------|
| Omega yoke set | Article number: upon request |
| Case | Article number: upon request |