

Der neue Standard

Der XR 330 Spot basiert auf der neuesten Version von Hochleistungsleuchtmitteln aus dem Hause Osram. Die HRI 330 W XL überzeugt mit einer Lichtausbeute, die klassische 575er Entladungslampen weit hinter sich lässt. Die verlängerte Lebensdauer und das geringe Gewicht der Steuerelektronik lassen erahnen, welches Potential dieser Movinghead mit auf den Weg bekommen hat.

Eine solide Ausstattung mit der gewohnt exzellenten Verarbeitung der modernen PR Lighting Montageabteilung eröffnen eine neue Klasse. Ein besonderes Extra ist der erweiterte Zoombereich von 3,8° bis 42°, der imposante Beameffekte genauso erlaubt, wie das großflächige Ausleuchten im Nahfeld.

PR LIGHTING



The new standard

The XR 330 Spot is based on the latest version of high-powered lamps from Osram. The HRI 330 W XL convinces with a light yield that leaves the world of classic 575 discharge lamps far behind. Its extended operating life and the low weight of its control electronics give a clear indication of the enormous potential of this moving head.

Solidly equipped and exhibiting the excellent production quality typical of PR Lighting's modern assembly department, the XR 330 Spot is in a class of its own. A real plus is the wide zoom range (from 3.8° to 42°), which makes not only imposing beam effects possible but also large area illumination in the near field.

Features

- CMY-Farbmischung
- Farbrad mit 14 Farben und weiß
- ein Goborad mit 14 festen Gobos + offen
- ein Goborad mit 9 rotierbaren Gobos + offen
- lineare Iris von 5% bis offen
- 3 Facetten Prisma
- Frostfilter

Technische Daten

XR 330 Spot	Artikelnummer:	pr2350
Spannung:	100 – 240 VAC – 50/60 Hz	
Anschluss:	PowerCon	
Ansteuerung:	DMX 512 – W-DMX	
Leistungsaufnahme:	450 W	
Leuchtmittel:	Osram Sirius HRI 330 W XL	
Abstrahlwinkel:	3,8° bis 42°	
Gehäuse:	Kunststoff	
Schutzklasse:	IP20	
Breite:	410 mm	
Höhe:	621 mm	
Tiefe:	338 mm	
Gewicht:	22,00 kg	

Features

- CMY colour mixing
- 1 colour wheel with 14 colours + white
- 1 gobo wheel with 14 fixed gobos + open
- 1 gobo wheel with 9 rotatable gobos + open
- linear iris from 5% to open
- 3-facet prism
- frost filter

Technical specifications

XR 5000 Spot	Article number:	pr2350
Voltage:	100 – 240 VAC – 50/60 Hz	
Connector:	PowerCon	
Control:	DMX 512 - W-DMX	
Power consumption:	450 W	
Bulb:	Osram Sirius HRI 330 W XL	
Beam angle:	3,8° to 42°	
Housing:	plastic	
Protection class:	IP20	
Width:	410 mm	
Height:	621 mm	
Depth:	338 mm	
Weight:	22.00 kg	