


## MY206

### Professional Microphone Cables

- ultra-low capacitance (60 pF/m)
- extremely flexible



In developing this cable KLOTZ has paid special attention to the high demands of everyday use on stage and in the studio. A special rubber-like PVC material ensures flexibility at extreme temperatures (out-door recordings), additional cotton padding keeps the capacitance constant and avoids handling noise. Finally a particularly dense spiral shield provides maximum shielding even under large mechanical loads.

Dieses Kabel wurde in Hinblick auf die hohen Anforderungen im täglichen Bühnen- oder Studiobetrieb entwickelt. Ein gummiartiger Mantel aus speziellem PVC garantiert Flexibilität auch bei extremer Temperatur, zusätzliche Baumwollfäden halten die Kapazität unter wechselnden Belastungen konstant und vermeiden Störgeräusche. Ein besonders dichter Wendelschirm sorgt zudem für einen hohen Grad an Abschirmung.

	<b>Conductor</b>	stranded bare copper, 28 x 0.10 mm
	<b>Cross Section</b>	0.22 mm <sup>2</sup>
	<b>Insulation</b>	PE
	<b>Core Arrangement</b>	2 cores + cotton tracers, twisted
	<b>Shielding</b>	bare copper spiral shield
	<b>Outer Jacket</b>	PVC, matt
	<b>Overall Diameter</b>	6.15 mm

	<b>Leiteraufbau</b>	blanke Cu-Litze, 28 x 0,10 mm
	<b>Leiterquerschnitt</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
	<b>Isolation</b>	PE
	<b>Aderanordnung</b>	2 Adern + Baumwollfäden verseilt
	<b>Abschirmung</b>	blanker Cu-Wendelschirm
	<b>Außenmantel</b>	PVC, matt
	<b>Außendurchmesser</b>	6,15 mm

	<b>Min. Bending Radius</b>	30 mm
	<b>Working Temperature</b>	-20 °C / +70 °C

	<b>Min. Biegeradius</b>	30 mm
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C / +70 °C

	<b>Conductor Resistance</b>	< 85 Ω/km
	<b>Capacitance</b>	
	<b>Cond./Cond.</b>	60 pF/m
	<b>Cond./Shield</b>	110 pF/m
	<b>Insulation Resistance</b>	> 100 MΩ x km

	<b>Leiterwiderstand</b>	< 85 Ω/km
	<b>Kapazität</b>	
	<b>Ader/Ader</b>	60 pF/m
	<b>Ader/Schirm</b>	110 pF/m
	<b>Isolationswiderstand</b>	> 100 MΩ x km

■ SW [black]   ■ BL [blue]   ■ RT [red]   ■ GE [yellow]   ■ GN [green]   ■ GR [grey]

Order Code Bestell-Nr.	Colour Farbe	Weight Gewicht	Standard Length [m] Standard Längen [m]	Max. Length / Reel Max. Länge / Spule
MY206SW	black	45 g/m	100 / 500	3000 m
MY206BL	blue	45 g/m	100 / 500	3000 m
MY206RT	red	45 g/m	100 / 500	3000 m
MY206GE	yellow	45 g/m	100 / 500	3000 m
MY206GN	green	45 g/m	100 / 500	3000 m
MY206GR	grey	45 g/m	100 / 500	3000 m